

SANCO®



Le tube cuivre anti-corrosion

Tréfinétaux

KME

FRANCE

KME France SAS
SANCO®



QUELS QUE SOIENT LES CHANTIERS, LE TUBE SANCO® VOUS APORTE LA SOLUTION

APPLICATIONS	GAMME SANCO®
Installation sous pression, apparente ou dissimulée, pour : l'eau sanitaire, le chauffage eau chaude, le gaz...	SANCO® droit demi dur Ø 12 à 22 SANCO® droit écroui Ø 10
Colonnes d'alimentation, sanitaire, chauffage, gaz, climatisation, installations d'évacuation...	SANCO® droit écroui Ø 28 à 108
Installations sous pression encastrées, sanitaire, chauffage, gaz...	SANCO® recuit en couronne Ø 10 à 22

SANCO® : TOUS LES AVANTAGES DU TUBE CUIVRE

- Vaste champ d'utilisation
- Facilité de mise en œuvre et d'assemblage
- Tenue au fluage
- Faible coefficient de dilatation
- Excellente conductivité thermique
- Faible perte de charge
- Résistance mécanique élevée
- Imperméabilité à l'oxygène
- Aucun problème de vieillissement
- Effet bactéricide, fongicide, algicide
- Esthétique
- Recyclable

SANCO® : UNE GARANTIE DE 30 ANS

Les traitements spéciaux appliqués à la surface interne des tubes SANCO®, ainsi que les soins particuliers apportés à leur fabrication, permettent de garantir les tubes SANCO® pour une durée de 30 ans contre la corrosion consécutive à la présence de matières carbonées.

Cette garantie s'ajoute bien entendu à la garantie légale contre les défauts et vices cachés de la chose vendue (art. 1641 et suivants du Code Civil).

SANCO® : UN PROCÉDÉ ANTI-CORROSION EXCLUSIF

Un faible taux de carbone résiduel sur la paroi interne d'un tube de cuivre est le meilleur gage de sa fiabilité.

La norme européenne NF EN 1057 impose 0,20 mg/dm² maximum de carbone résiduel sur la paroi interne des tubes. Grâce à son traitement anti-corrosion breveté, SANCO® garantit un maximum de 0,06 mg/dm² de carbone résiduel sur les parois internes des tubes en couronne et 0,10 mg/dm² sur les parois internes des tubes droits demi dur.

2 fois moins de carbone, c'est 2 fois plus de sécurité.

SANCO® : UNE GAMME EUROPÉENNE

La nouvelle norme européenne NF EN 1057 permet à SANCO® d'offrir 3 catégories de tubes cuivre pour une plus grande facilité de mise en œuvre :

- droit demi dur
- droit écroui
- recuit en couronne.

Tous les tubes SANCO® sont conformes à la norme européenne NF EN 1057, certifiés par AFNOR, ils bénéficient du droit d'usage de la marque NF.

LA GAMME SANCO®

La gamme SANCO® est disponible chez les négociants spécialisés sanitaire et chauffage.

Principales dimensions tenues en stock. Nous consulter pour les dimensions ne figurant pas dans le tableau ci-dessous.

Diamètre x épaisseur en mm	10x1	12x1	14x1	15x1	16x1	18x1	22x1
Réduit en couronne	x	x	x	x	x	x	x
Droit demi dur		x	x	x	x	x	x

Diamètre x épaisseur en mm	10 x1	28 x1	35 x1	40 x1	42 x1	42 x1,2
Droit écroui	x	x	x	x	x	x

Diamètre x épaisseur en mm	54 x1	54 x1,2*	64 x2	76,1 x2	88,9 x2	108 x2,5
Droit écroui	x	x	x	x	x	x

* Egalement disponible sur demande, le 54x1,5

Pour toute information complémentaire :

Centre Technique du Cuivre pour les Canalisations de KME France
11 bis, rue de l'Hôtel de Ville – 92411 Courbevoie cedex

Tél. : 01 56 37 06 80 - Fax : 01 56 37 06 81 - E-mail : ctcc@kme.com

Retrouvez toute l'information et la documentation en ligne sur www.kme.com et www.tubecuivre.fr